

SiliPainter Basic Innenweiß 5 Liter

Matte Innenfarbe für wirtschaftliche Anstriche

Produktbeschreibung

Matte Innenwandfarbe. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung, gutes Deckvermögen. Diffusionsfähig, umweltverträglich, emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei.

Untergrundbeschaffenheit

- Geeignet für jeden fachgerecht vorbehandelten Untergrund im Innenbereich
- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein
- Vor Beschichtungsausführung ist Eignung/Material durch Probeanstrich zu prüfen
- Stark saugende Untergründe mit geeigneter Grundierung vorbehandeln
- In schwierigen Fällen, Beratung einholen
- VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3 & Abs. 3.1.1 sowie BFS Merkblätter beachten
Materialtönung erfolgt mit geeigneter Abtönfarbe (vor Verwendung prüfen!)

Verarbeitung

- Streichen, rollen, spritzen
- I.d.R. ein Anstrich, bei kontrastreichen Untergründen evtl. zwei Anstriche
- Nass-in-nass in einem Zug beschichten

Trocknung

- Bei 23 °C und 50% Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden oberflächentrocken
- Nach 3 Tagen durchgetrocknet und belastbar
- Entsprechend längere Trocknungszeiten bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicke

Hinweise

- EU-VOC-Grenzwert: (Kat. A/a) 30 g/l VOC (2010), VOC-Anteil beträgt max. 30 g/l
- Durch Abtönung Abweichungen in den techn. Kenndaten möglich
- Aufhellung der Oberfläche durch mechan. Beanspruchung (Kratzen) bei dunklen Farbtönen
- Bei Airless-Spritzauftrag Material gut aufrühren und durchsieben
- Eintrocknete Reste als Bauabfall (Abfallschlüssel Nr. 17 07 01) oder im Hausmüll, flüssige Reste gem. behördlichen Abfallvorschriften (Abfallschlüssel Nr. 08 01 12) entsorgen
- Grundsätzlich können nicht alle Untergründe und anstrichtechn. Probleme hier aufgeführt werden → bei weiteren techn. Fragen, Beratung einholen
- Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

- gutes Deckvermögen
- geruchs- und spritzarm
- gute Verarbeitung
- bewährte Profiqualität

Technische Daten:

- Verbrauch: 6 m²/l - 165 ml/m²
 - Spez. Gewicht: ca. 1,600 g/m³
 - Nassabrieb: Klasse 3
 - Kontrastverhältnis: 1 - 6 m²/l
 - Glanzgrad: stumpfmatt < 5E (85 °C)
 - Max. Korngröße: fein < 100 µm
- Produkt-Code F+L: M-DF01



Silipainter GmbH

Geschäftsführer Jörg Nass
Am Sandthof 7a, 47574 Goch
+49 2823 92870-78
+49 2823 92870-79
info@silipainter.eu